



| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonaat) |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Montage | Opbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 160 |
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Zwart |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Armatuur Aansluiting | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Product Serie | DOWNLIGHT SURFACE IP65 |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 110 |
| Diameter (mm) | 160 |

Sensor Informatie

Sensortype

Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren